

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc **Cung cấp vách ngăn, cửa đi và cải tạo sửa chữa một số khoa phòng phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ.**

Kính gửi: Quý công ty

Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở cho việc tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp vách ngăn, cửa đi và cải tạo sửa chữa một số khoa phòng phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ như sau:

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ MỜI BÁO GIÁ

- Tên đơn vị: Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ
- Địa chỉ: số 345, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
- Nơi nhận báo giá:
 - Phòng Hành Chính Quản Trị Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ – Điện thoại: 0292 3 748 340.
 - Hoặc gửi Báo giá qua địa chỉ mail: bvnd.hcqt@gmail.com
- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 29/4/26 đến ngày 07/5/26
 - Hiện trạng ô chờ công trình đã có sẵn, mời Quý công ty đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ khảo sát, đo đạc thực tế trước khi báo giá. Vui lòng liên hệ phòng Hành chính quản trị qua số điện thoại 0292 3 748 340 trong giờ làm việc đặt lịch trước để Bệnh viện bố trí người dẫn Công ty đi khảo sát.
 - Các báo giá nhận sau thời điểm quy định sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá là: ≥ 90 ngày

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC YÊU CẦU BÁO GIÁ VÀ HỒ SƠ KÈM THEO

- Nội dung yêu cầu báo giá: (Xem Bảng 01)
- Hồ sơ kèm theo báo giá
 - Bảng báo giá của đơn vị với nội dung báo giá nêu tại Bảng 01
 - Hồ sơ năng lực của đơn vị (bản copy): đáp ứng theo quy định của Luật đấu thầu

Kính mời Quý công ty có đủ năng lực, kinh nghiệm gửi báo giá đến Bệnh viện theo địa chỉ và thời hạn nêu trên../.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC



BS. CKII. Ông Huy Thanh

BẢNG 01

(Kèm theo thư mời báo giá số: 856/TM.BVND ngày 29 tháng 4 năm 2026)

STT	Nội dung công việc	Kích thước 01 bộ		Diện tích 01 bộ (R x C) m ²	Số lượng (bộ)	Đơn giá (đã bao gồm VAT)	Thành tiền (VNĐ)
		Rộng (m)	Cao (m)				
1	Bộ vách ngăn nhôm kính kèm cửa đi, bao gồm: 1. Vách ngăn nhôm kính: Nhôm Tiger màu trắng hệ 1000, độ dày tiêu chuẩn từ 1,2mm đến 1,4mm và có khung bao chắc chắn. Kính cường lực màu trắng độ dày 5mm. 2. Cửa đi hệ nhôm 2 cánh mở quay (1 cánh lớn và 1 cánh nhỏ). Cánh lớn có cùi trỏ tự đóng cửa khi mở, kích thước 1,2m x 2,2m. Nhôm Tiger màu trắng hệ 1000, độ dày tiêu chuẩn từ 1,2mm đến 1,4mm và có khung bao chắc chắn. Kính cường lực màu trắng độ dày 8mm	7.4	2.8	20.7	2		
2	Bộ vách ngăn nhôm kính kèm cửa đi, bao gồm: 1. Vách ngăn nhôm kính: Nhôm Tiger màu trắng hệ 1000, độ dày tiêu chuẩn từ 1,2mm đến 1,4mm và có khung bao chắc chắn. Kính cường lực màu trắng độ dày 5mm. 2. Cửa đi hệ nhôm 2 cánh mở quay (1 cánh lớn và 1 cánh nhỏ). Cánh lớn có cùi trỏ tự đóng cửa khi mở, kích thước 1,2m x 2,2m. Nhôm Tiger màu trắng hệ 1000, độ dày tiêu chuẩn từ 1,2mm đến 1,4mm và có khung bao chắc chắn. Kính cường lực màu trắng độ dày 8mm	9.8	2.8	27.4	1		



3	<p>Vách ngăn nhôm kính chữ L kèm cửa đi lùa 01 cánh: bao gồm:</p> <p>1. Vách ngăn nhôm kính chữ L: Nhôm Tiger màu trắng hệ 1000, độ dày tiêu chuẩn từ 1,2mm đến 1,4mm và có khung bao chắc chắn. Kính cường lực màu trắng độ dày 5mm</p> <p>2. Cửa đi lùa 1 cánh, kích thước 0,7m x 2,2m: Nhôm Tiger màu trắng hệ 1000, độ dày tiêu chuẩn từ 1,2mm đến 1,4mm và có khung bao chắc chắn. Kính cường lực màu trắng độ dày 8mm.</p>	4.2	2.8	11.8	1		
---	--	-----	-----	------	---	--	--

II. KHOA XÉT NGHIỆM TẦNG 1 CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ THI CÔNG HOÀN THIỆN: VÁCH NGĂN VÀ CỬA ĐI

STT	Nội dung công việc	Kích thước 01 bộ		Diện tích 01 bộ (R x C) m ²	Số lượng (bộ)	Đơn giá (đã bao gồm VAT)	Thành tiền (VNĐ)
		Rộng (m)	Cao (m)				
1	<p>Bộ vách ngăn nhôm kính kèm cửa đi bao gồm:</p> <p>1. Vách ngăn nhôm kính: Nhôm Tiger màu trắng hệ 1000, độ dày tiêu chuẩn từ 1,2mm đến 1,4mm và có khung bao chắc chắn. Kính cường lực màu trắng độ dày 5mm</p> <p>2. Cửa đi hệ nhôm 2 cánh lùa, kích thước 1,4m x 2,2m: Nhôm Tiger màu trắng hệ 1000, độ dày tiêu chuẩn từ 1,2mm đến 1,4mm và có khung bao chắc chắn. Kính cường lực màu trắng độ dày 8mm.</p>	2.7	2.65	7.2	1		
2	<p>Bộ vách ngăn thạch cao cố định: Vách ngăn thạch cao 2 mặt (độ dày khoảng 12,5mm). Thạch cao nhét kháng ẩm. Khung xương sắt mạ kẽm dày 1,4mm. Sơn bê hoàn thiện trong phòng, loại sơn Dulux, làm sạch bề mặt, sơn lót, sau đó sơn phủ (2 lớp), sơn trong phòng bề mặt mịn, bóng, độ bền màu cao, dễ lau chùi, không mùi, an toàn sức khỏe.</p>	1	2.2	2.2	1		

III. KHOA NGOẠI TẦNG 8 CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ THI CÔNG HOÀN THIỆN: VÁCH NGĂN VÀ CỬA ĐI

STT	Nội dung công việc	Kích thước 01 bộ	Số lượng (bộ)	Đơn giá (đã bao gồm VAT)	Thành tiền (VNĐ)
-----	--------------------	------------------	------------------	-----------------------------	------------------

		Rộng (m)	Cao (m)	Diện tích 01 bộ (R x C) m ²			
1	Vách ngăn nhôm kính chữ L kèm cửa đi mở quay 01 cánh bao gồm: 1. Vách ngăn nhôm kính: Nhôm Tiger màu trắng hệ 1000, độ dày tiêu chuẩn từ 1,2mm đến 1,4mm và có khung bao chắc chắn. Kính cường lực màu trắng độ dày 5mm. 2. Cửa đi hệ nhôm 1 cánh mở quay có cùi trỏ tự động cửa khi mở, kích thước 0,8m x 2,2m. Nhôm Tiger màu trắng hệ 1000, độ dày tiêu chuẩn từ 1,2mm đến 1,4mm và có khung bao chắc chắn. Kính cường lực màu trắng độ dày 8mm.	7.9	2.2	17.4	1		
IV. QUẦY CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẦNG 1 CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ THI CÔNG HOÀN THIỆN: NÂNG NỀN, LÓT GẠCH, LÀM VÁCH, CẮT VÁCH, CẮT TƯỜNG, CẮT CỬA VÀ LÀM CỬA ĐI, LÀM VÁCH KÍNH ĐẶT TRÊN QUẦY CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG.							
STT	Nội dung công việc	Số lượng (phòng)	Đơn giá (đã bao gồm VAT)	Thành tiền (VNĐ)			
1	<p>Thi công xây dựng phòng chăm sóc khách hàng, kích thước: 1,8 x 7= 12,6m²</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bơm cát nâng cao độ nền 0,55m - Thi công lót nền gạch ceramic (600 × 600)mm: độ dày phổ biến nhất là 10-12mm - Vách ngăn kèm khuôn bao, che bên ngoài bằng tấm Smartboard Thái Lan 12mm, thương hiệu SCG. Kích thước vách: (7 x 3,46)m + (1,8 x 3,46)m - Cắt vách tường hiện hữu, làm cửa đi một cánh mở quay, kích thước: (1 x 2,2)m (nhôm Xingfa màu trắng hệ 1000, độ dày tiêu chuẩn từ 1,2mm đến 1,4mm và có khung bao chắc chắn; kính màu trắng cường lực 8mm), -Vách kính khung nhôm kích thước: (6,7 x 0,7)m (hệ nhôm 700, độ dày nhôm phổ biến dao động từ 0.55mm đến 0.9mm, độ dày kính 8mm) - Sơn bê hoàn thiện trong phòng và ngoài trời, loại sơn DULUX, làm sạch bề mặt, sơn lót, sau đó sơn phủ (2 lớp): Sơn ngoài trời chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, chống rêu mốc, chống tia UV, khả năng đàn hồi để che vết nứt. Sơn trong phòng bề mặt mịn, bóng, độ bền màu cao, dễ lau chùi, không mùi, an toàn sức khỏe. 	1					

PH
EN
NG
PH
:10

- Hệ thống điện chiếu sáng cho phòng (bao gồm: 06 bóng led đèn 1m2; 04 ổ điện gắn tường Panasonic mỗi ổ điện 4 lỗ cắm) “các bộ đèn phải có đầy đủ công tắc, cầu chì; các ổ điện phải có cầu chì, có CB tổng cho cả phòng là 20A”(dây điện đi cho các bóng đèn là dây đôi CADIVI 1.5 cho từng bóng đèn, dây đi cho ổ cắm điện là dây đơn Cadivi 2.5mm²”(các vị trí của hệ thống điện phải lắp theo đúng vị trí yêu cầu của chủ đầu tư khi thực hiện thi công)

V. QUẦY KẾ TOÁN TẦNG 1

STT	Nội dung công việc	Kích thước 01 bộ		Diện tích 01 bộ (R x C) m ²	Số lượng (bộ)	Đơn giá (đã bao gồm VAT)	Thành tiền (VNĐ)
		Rộng (m)	Cao (m)				
1	Bộ vách ngăn tấm nhựa PVC kèm theo cửa 1 cánh mở quay: Sử dụng tấm nhựa PVC 2 mặt màu trắng độ dày 12mm đến 18mm. Khung xương sắt mạ kẽm màu trắng độ dày 11y4. Cửa 1 cánh mở quay làm tấm nhựa PVC (kích thước cửa 0,6m x 1,7m)	3	1.7	5.1	2		